

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

AT 200-12 Vakuumdichtband

Anwendung

AT 200 ist ein vielseitig einsetzbares Dichtband mit hoher Klebkraft, welches Vakuumdichtheit für Anwendungen bis zu 204 °C bietet. Es lässt sich leicht von Metall- und Compositevorrichtungen entfernen.

Eigenschaften

Farbe	Gelb
Max. Gebrauchtemperatur	204 °C
Abmessungen	3 mm x 12 mm x 7,5 m
Lagerbedingungen	22 °C - nicht tiefkühlen ! Das Vakuumdichtband muss flach liegend im Originalkarton gelagert werden.

Bemerkung

Zum sauberen Entfernen wird empfohlen, das Dichtband erst von der Form abzuziehen, wenn es auf Raumtemperatur abgekühlt ist.

Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Unsere technischen Informationen beschreiben die Beschaffenheit unserer Produkte und stellen keine Garantie dar. Sie befreien den Anwender nicht von der eigenen Prüfung auf bestimmte Eigenschaften oder deren Eignung für bestimmte Verarbeitungsverfahren und Anwendungen. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter.